

		AbraPol-30
	Numeri di catalogo	06306129, 06306146, 06306229, 06306246
Disco	Diametro	300 mm (12") o 350 mm (14")
	Velocità	40 - 600 gpm, regolabile in incrementi di 10 gpm
	Direzione di rotazione	In senso antiorario
	Potenza motore	-
	- Continuo (S1)Continuo (S1)	2,2 kW (2,9 hp)
	- Massimo (S3)Massimo (S3)	N/A
Testa portacampioni	Campione singolo	NA
	- Forza	-
	- Altezza del campione	-
	Portacampioni	-
	- Diametro	Max. 200 mm.
	- Forza	50 - 700 N (10 - 150 lbf)
	Velocità di rotazione	50 - 300 gpm, regolabile in incrementi di 10 gpm
	Direzione di rotazione	In senso orario, In senso antiorario
	Potenza motore	0,55 kW (0,75 hp)
	Coppia motrice	19 Nm
	Posizionamento	35 - 100 mm
	Funzionalità	Sensore di rimozione materiale (integrato)
Opzioni	Dosaggio automatico, fino a 6 pompe	06306901 DP-Module, 06306902 OP-Module
	Valvola di commutazione	(06306903 - versione retrofit)
	Sistema di ricircolo	06296929, 06296946, 06296954
	Segnalatore	06296900
Software ed elettronica	Comandi	Tappetino, Manopola multifunzione
	Display	LCD, Schermo TFT a colori da 5,7", 320x240 punti con retroilluminazione a LED
Normative sulla sicurezza		Vedere la Dichiarazione di conformità
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5-40°C (41-104°F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa

		AbraPol-30
Alimentazione	Voltaggio/frequenza	3 x 200 - 240 (50-60Hz), 3 x 380 - 480 (50-60Hz)
	Ingresso alimentazione	trifase (3L + PE)
	Alimentazione, carico nominale	3 kW
	Alimentazione, inattività	N/A
	Potenza, carico nominale	8,7 A, 4,8 A
	Corrente, max	20 A , 11,1 A
Alimentazione idrica	Pressione, erogazione dell'acqua	1 - 4 bar (14,5-58 psi)
	Flusso dell'acqua minimo	10 l/min
Alimentazione dell'aria	Pressione, aria compressa	6 - 9,9 bar / 87-145 psi
	Flusso aria/consumo	30 l/min (8 gpm)
	Qualità dell'aria	L'aria fornita deve essere di Classe 6.8.4 o superiore, come specificato da ISO 8573-1
Aspirazione	Capacità raccomandata	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h)
Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazione	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0
	Interblocco della zona di lavoro	PL b, Categoria b Categoria arresto 0
	Interblocco della zona di lavoro	PL a
Interruttore magneto-termico differenziale a corrente residua (RCCB)		Tipo B, 30 mA (o superiore) richiesto
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 61,2 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti superiori del corpo non supera 2,5 m/s ² .
Dimensioni e peso (senza copertura)	Larghezza	N/A
	Profondità	N/A
	Altezza	N/A
	Peso	N/A
Dimensioni e peso (con coperchio/coperchio protettivo)	Larghezza	847 mm
	Profondità	996 mm
	Altezza - coperchio chiuso/coperchio aperto	1565 (1875) mm
	Peso	390 kg